Typ	Tragkraft (statisch)	max. Spülungsdruck	max. Drehzahl	Spülungsdurchsatz	Anschlußgewinde	Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Länge	Herstellerland
	(kN)	(MPa)	(min^{-1})	(m³)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	
WSM - 2A	24,5	6,3	300	26	2 7/8" SH	75	503	865	49	30	SU
- 5	49	5,0	300		2 7/8"	125	260	1010	60	68	SU
WS - 2,5	24,5	5,0	1200		S-42 Z.l.			580		27,6	SU
					S-50 Z.l.						
WS - 5	49	5,0	900		S-50 Z.l.			670		35,3	SU
WS - 10	117,7	5,0	600		S-63,5 Z.l.			895		96,3	SU
WS 150 - 30	220	4,0	550	22	S-63,5 Z.l.		340	988		92,4	SU
SI 240 - 240,000	49	6,0	850	22	S-63,5 Z.l.		500	1515		250	SU
SI		5,0	1200	20	S-50 Z.l.			400		9,8	SU
SD - 7 (Dessauer)	98,1	4,0		25	S-50 Z.l.	80	173	600		27	DDR
SI 7/1	70	6,2	1000	22	S-50 Z.r.	350	183	755		34	DDR
Sanderwirbel SI-I				19	K-33,5 Z.r.		90	355		5	SU
Sanderwirbel SWI					33,5 o. 42						SU
SI - 2000 (2,2-150)	15,7	2,5	2000	22	H 52 x 2	375	110	176		10	SRH
SIH - 10	98,1	0,1	100	150	Flansch		500	1120		240	SRH
SIHL - 20	196,2	2,0	100	141	Flansch		500	1330		342	SRH
Saugspülkopf F 150	98,1	0,09	42	150	Flansch	570	402	1100	30		DDR